

Kabelová smršťovací spojka s izolací POE

	vodič [mm ²]	barva	
100	0,5-1	červená	18 0340
100	1,5-2,5	modrá	18 0342
100	4-6	žlutá	18 0346

Solární konektor MC 4

1 pár	2,5-6	18 0000
-------	-------	---------

Lisovací dutinka s izolací PP

teplotní stálost -35°C až 105°C

Barevná řada č. 1

			hrot [mm]	
100	0,25	fialová	6 / 10	18 0988
100	0,25	fialová	8 / 12	18 0990
100	0,34	růžová	6 / 10	18 0992
100	0,34	růžová	8 / 12	18 0994
100	0,5	bílá	6 / 12	18 0996
100	0,5	bílá	8 / 14	18 0998
100	0,5	bílá	8 / 14	18 4998
100	0,5	bílá	10 / 16	18 0999
100	0,75	modrá	6 / 12	18 0940
100	0,75	modrá	8 / 14	18 1000
500	0,75	modrá	8 / 14	18 5000
100	0,75	modrá	10 / 16	18 1001
100	0,75	modrá	12 / 18	18 0942
100	1	červená	6 / 12	18 0944
100	1	červená	8 / 14	18 1002
500	1	červená	8 / 14	18 5002
100	1	červená	10 / 16	18 1003
100	1	červená	12 / 18	18 0946
100	1,5	černá	8 / 14	18 1004
500	1,5	černá	8 / 14	18 5004
100	1,5	černá	10 / 16	18 0948
100	1,5	černá	12 / 18	18 0949
100	1,5	černá	18 / 24	18 1005
500	1,5	černá	18 / 24	18 5005
100	2,5	šedá	8 / 15	18 1006
500	2,5	šedá	8 / 15	18 5006
100	2,5	šedá	12 / 18	18 0950
100	2,5	šedá	18 / 25	18 1007
500	2,5	šedá	18 / 25	18 5007
100	4	oranžová	10 / 17	18 1008
500	4	oranžová	10 / 17	18 5008
100	4	oranžová	12 / 20	18 0952
100	4	oranžová	18 / 26	18 1009
500	4	oranžová	18 / 26	18 5009
100	6	zelená	12 / 20	18 1010
500	6	zelená	12 / 20	18 5010
100	6	zelená	18 / 26	18 1012
500	6	zelená	18 / 26	18 5012
100	10	hnědá	12 / 22	18 1014
500	10	hnědá	12 / 22	18 5014
100	10	hnědá	18 / 28	18 1016
500	10	hnědá	18 / 28	18 5016
100	16	krémová	12 / 24	18 1018
500	16	krémová	12 / 24	18 5018
100	16	krémová	18 / 28	18 1020
500	16	krémová	18 / 28	18 5020
50	25	černá	16 / 30	18 1022
50	25	černá	22 / 36	18 1023

